

PRODUCTBESCHRIJVING

Rapid Specialty Cooling System Degreaser emulgeert sludge en olie-achtige afzettingen in het koelsysteem ten gevolge van lekkage van de warmtewisselaar, een lekke koppakking of cavitatie van cilinderbussen.

EIGENSCHAPPEN

- Emulgeert olie en sludge in het koelsysteem
- Na het aftappen is het koelsysteem volledig ontvet
- Herstelt de warmteoverdracht van thermisch belaste motordelen naar de koelvloeistof
- Door de reiniging is het koelvloeistofpeil in het expansievat weer te controleren
- De reiniging voorkomt dat kunststof impellers aangetast worden door olie en sludge
- Reinigt aan de buitenzijde de lamellen van intercollers en radiateurs, indien de juiste mengverhouding wordt toegepast
- Door de reiniging wordt voorkomen dat kunststofdelen van de waterpomp worden aangetast door achter gebleven olie en sludge

TOEPASSING

Rapid Specialty Cooling System Degreaser is veilig voor rubber- en kunststofonderdelen, oplosbaar in water en volledig biologisch afbreekbaar. Daarnaast is dit product compatibel met alle bekende koelvloeistoffen.

Een dosering van 400 ml is geschikt voor 6 tot 8 liter koelvloeistof. Bij extreme vervuiling dosering hier op aanpassen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bij onderhoudsbeurten: Rapid Specialty Cooling System Degreaser toevoegen aan de koelvloeistof van uw systeem. Open de kachelkraan en vervolgens de motor op bedrijfstemperatuur brengen. Zorg ervoor dat de circulatie in het koelsysteem goed op gang komt. Laat vervolgens de motor nog 20 min stationair draaien. Tap vervolgens het systeem af en spoel het goed door met water totdat er niets meer mee komt. Afvullen met nieuwe vloeistof en een Cooling System Boost toevoegen.

Bij reparatie: Raadpleeg de Technische Reparatie Bulletins of neem contact op met uw adviseur.

LEVERBAAR ALS

- 400 ml Flacon - Art. Nr. 60069704

